

Folha de dados do produto

Especificações



Controller, EasyLogic, RP-C,
BACnet MS/TP, 8 universal input/
output, 3 relay form A outputs, 1
high power relay output

SXWRCF12BM10001

Principal

Nome Abreviado Do Dispositivo	RP-C-12B-M-24V
Função Disponível	Programmable Smart sensor input
Tipo De Produto Ou Componente	Field controller
Aplicação Do Dispositivo	Low voltage fan coil Chilled beam
Range	EasyLogic
Topologia	Cadeia de margaridas
Model	RP-C-F12B-M
Cor	Preto
Certificações Do Produto	RCM cUL listado UL listed
Modo De Montagem	DIN rail mount Montagem em painel
Largura	181 mm
Consumo Máximo De Energia Em W	8 W
Consumo Máximo De Energia Em Va	14 VA
Frequência Da Rede	50 Hz 60 Hz
Tipo De Display	Sem display
Grau De Proteção Ip	IP20
Temperatura Ambiente Para Armazenamento	-20...70 °C
Temperatura Ambiente Do Ar Para Funcionamento	0...50 °C at normal operation
Tipo De Entrada/Saída	8 universal I/O
Input Voltage	0...10 V CC for universal input
Umidade Relativa	0...95 % RH, non-condensing
Tipo De Memória	6 MB interno 32 MB flash
Communication Port Support	RS485
Tensão Nominal De Fornecimento [Us]	24 V CA +/- 15 %
Número De Saídas	3 form A relay output 1 relé forma C
Altura	110 mm

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Profundidade	64 mm
Tipo De Proteção	Fusível interno MOV suppression
Output Voltage	0..0,10 V CC for analog output
Linha De Produto	EasyLogic
Linha	EasyLogic

Complementar

Compatibilidade Do Produto	BACnet field controller
Marca Do Produto	Schneider Electric
Frequência De Comutação	25 Hz
Hora De Backup	7 days
Retardamento De Chamas	UL94-V0
Protocolo Da Porta De Comunicação	BACnet MS / TP
Nome Do Processador	ARM Cortex-A7 single core 500 MHz SRAM 6 MB FRAM 8 kB flash 32 MB
Normas	EN 61000-6-3 EN 50491-5-2 UL 2043 EN 61000-6-2 EN 50491-5-3 EN 60730-1 EN 60730-2-11 EN 50491-3 UL 916 ICES-003
Compatibilidade De Gama	EasyLogic controller
Consumo De Potência Em Va	14 VA

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	12,2 cm
Package 1 Width	6,6 cm
Package 1 Length	18 cm
Package 1 Weight	398 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	7
Package 2 Height	39,8 cm
Package 2 Width	29,9 cm
Package 2 Length	15 cm
Package 2 Weight	3,216 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	168
Package 3 Height	60 cm
Package 3 Width	80 cm

Package 3 Length	103 cm
Package 3 Weight	88 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O **Green Premium™ label** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO₂.

[Mais informações >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

✓	Sem Mercúrio	
✓	Informações Das Isenções Rohs	Sim
✓	Sem Pvc	
✓	Produto Com Componentes De Plástico Sem Halogéneo	

Certificações e normas

Regulamento Reach	Declaração REACH
Diretiva Rohs Da Ue	Conforme Declaração RoHS da EU
Regulamento Rohs China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil ambiental do produto
Weee	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
Perfil De Circularidade	Informação sobre o fim da vida útil