

# Folha de dados do produto

Especificações



Controller, EasyLogic, RP-IO,  
BACnet MS/TP, 8 universal input/  
output, 4 solid state relay outputs

SXWRIOF12AM10001

## Principal

Aplicação Do Dispositivo	HVAC
Range	EasyLogic
Topologia	Cadeia de margaridas
Cor	Preto
Certificações Do Produto	RCM
Modo De Montagem	DIN rail mount
Largura	180 mm
Consumo Máximo De Energia Em W	3 W
Consumo Máximo De Energia Em Va	7 VA
Frequência Da Rede	50 Hz 60 Hz
Tipo De Display	Sem display
Grau De Proteção Ip	IP20
Temperatura Ambiente Para Armazenamento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente Do Ar Para Funcionamento	0...50 °C at normal operation
Tipo De Entrada/Saída	8 universal I/O
Input Voltage	0...10 V CC for universal input
Umidade Relativa	0...95 % RH, non-condensing
Tipo De Memória	6 MB interno 32 MB flash
Tensão Nominal De Fornecimento [Us]	24 V CA +/- 15 % 24...30 V CC
Número De Saídas	4 form A relay output
Altura	110 mm
Profundidade	64 mm
Tipo De Proteção	Fusível interno MOV suppression
Output Voltage	0..0,10 V CC for universal output
Linha De Produto	EasyLogic
Linha	EasyLogic

## Complementar

Compatibilidade Do Produto	BACnet field controller
----------------------------	-------------------------

<b>Marca Do Produto</b>	Schneider Electric
<b>Frequência De Comutação</b>	25 Hz
<b>Hora De Backup</b>	7 days
<b>Retardamento De Chamadas</b>	UL94-V0
<b>Protocolo Da Porta De Comunicação</b>	BACnet MS / TP
<b>Nome Do Processador</b>	ARM Cortex-A7 single core
<b>Normas</b>	EN 61000-6-3 EN 50491-5-2 UL 2043 EN 61000-6-2 EN 50491-5-3 EN 60730-1 EN 60730-2-11 EN 50491-3 UL 916 ICES-003
<b>Compatibilidade De Gama</b>	EasyLogic module

## Unidades de embalagem

<b>Unit Type Of Package 1</b>	PCE
<b>Number Of Units In Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	12,2 cm
<b>Package 1 Width</b>	6,6 cm
<b>Package 1 Length</b>	18 cm
<b>Package 1 Weight</b>	376 g
<b>Unit Type Of Package 2</b>	S02
<b>Number Of Units In Package 2</b>	7
<b>Package 2 Height</b>	39,8 cm
<b>Package 2 Width</b>	29,9 cm
<b>Package 2 Length</b>	15 cm
<b>Package 2 Weight</b>	3,062 kg
<b>Unit Type Of Package 3</b>	P06
<b>Number Of Units In Package 3</b>	168
<b>Package 3 Height</b>	60 cm
<b>Package 3 Width</b>	80 cm
<b>Package 3 Length</b>	103 cm
<b>Package 3 Weight</b>	84 kg

## Garantia contratual

<b>Garantia</b>	18 meses
-----------------	----------

## Sustentabilidade

O **Green Premium™ label** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO<sub>2</sub>.



Transparência RoHS/REACH

## Desempenho de bem-estar

✓ Sem Mercúrio

✓ Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

✓ Sem Pvc

✓ Produto Com Componentes De Plástico Sem Halogéneo

## Certificações e normas

Regulamento Reach

[Declaração REACH](#)

Diretiva Rohs Da Ue

Conforme

[Declaração RoHS da EU](#)

Regulamento Rohs China

[Declaração RoHS China](#)

Divulgação Ambiental

[Perfil ambiental do produto](#)

Weee

No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Perfil De Circularidade

[Informação sobre o fim da vida útil](#)