

Folha de dados do produto

Especificações



Controller, EasyLogic, RP-IO, BACnet MS/TP, 16 universal input/output

SXWRIOF16EM10001

Principal

Aplicação Do Dispositivo	HVAC
Range	EasyLogic
Topologia	Cadeia de margaridas
Cor	Preto
Certificações Do Produto	RCM
Modo De Montagem	DIN rail mount
Largura	180 mm
Consumo Máximo De Energia Em W	3 W
Consumo Máximo De Energia Em Va	7 VA
Frequência Da Rede	50 Hz 60 Hz
Tipo De Display	Sem display
Grau De Proteção Ip	IP20
Temperatura Ambiente Para Armazenamento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente Do Ar Para Funcionamento	0...50 °C at normal operation
Tipo De Entrada/Saída	16 universal I/O
Input Voltage	0...10 V CC for universal input
Umidade Relativa	0...95 % RH, non-condensing
Tipo De Memória	6 MB interno 32 MB flash
Tensão Nominal De Fornecimento [Us]	24 V CA +/- 15 % 24...30 V CC
Número De Saídas	0
Altura	110 mm
Profundidade	64 mm
Tipo De Proteção	Fusível interno MOV suppression
Output Voltage	0..0,10 V CC for universal output
Linha De Produto	EasyLogic
Linha	EasyLogic

Complementar

Compatibilidade Do Produto	BACnet field controller
----------------------------	-------------------------

Marca Do Produto	Schneider Electric
Frequência De Comutação	25 Hz
Hora De Backup	7 days
Retardamento De Chamadas	UL94-V0
Protocolo Da Porta De Comunicação	BACnet MS / TP
Nome Do Processador	ARM Cortex-A7 single core
Normas	EN 61000-6-3 EN 50491-5-2 UL 2043 EN 61000-6-2 EN 50491-5-3 EN 60730-1 EN 60730-2-11 EN 50491-3 UL 916 ICES-003
Compatibilidade De Gama	EasyLogic module

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	12,2 cm
Package 1 Width	6,6 cm
Package 1 Length	18 cm
Package 1 Weight	374 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	7
Package 2 Height	39,8 cm
Package 2 Width	29,9 cm
Package 2 Length	15 cm
Package 2 Weight	3,048 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	168
Package 3 Height	60 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	103 cm
Package 3 Weight	84 kg

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Sustentabilidade

O **Green Premium™ label** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre os impactos ambientais, bem como produtos circulares e de baixo CO₂.

[Mais informações >](#)



Transparência RoHS/REACH

Desempenho de bem-estar

Sem Mercúrio

Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

Sem Pvc

Produto Com Componentes De Plástico
Sem Halogéneo

Certificações e normas

Regulamento Reach

[Declaração REACH](#)

Diretiva Rohs Da Ue

Conforme

[Declaração RoHS da EU](#)

Regulamento Rohs China

[Declaração RoHS China](#)

Divulgação Ambiental

[Perfil ambiental do produto](#)

Weee

No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Perfil De Circularidade

[Informação sobre o fim da vida útil](#)