

Folha de dados do produto

Especificações



Controller, EcoStruxure Security Expert, web enabled security purpose controller

SP-C-WEB

Principal

Função Disponível	Firmware update
Tipo De Produto Ou Componente	Controlador
Aplicação Do Dispositivo	Controle Remote monitoring
Cor	Preto
Certificações Do Produto	CE ACMA RCM
Largura	90 mm
Diretivas	2014/35 / UE - diretiva de baixa tensão 2014/30 / EU - compatibilidade eletromagnética
[In] Corrente Nominal	120 mA
Temperatura Ambiente Para Armazenamento	-10...85 °C
Temperatura Ambiente Do Ar Para Funcionamento	0...50 °C
Umidade Relativa	0...93 % sem condensação
Tensão Nominal De Fornecimento [Us]	11...14 V CC
Número De Entradas	18 digital
Número De Saídas	2 formulário de saída C relé 4 open collector NPN output 2 saída auxiliar 1 saída de alarme
Altura	60 mm
Peso	376 g
Output Voltage	9 V CC
Corrente De Saída	0.7 A saída auxiliar 1.1 A alarm (contínuo) 1500 mA alarm (irrupção) <= 7 A form C relay <= 50 mA open collector output
Número De Porta	2 RS485/Wiegand
Linha	EcoStruxure Security Expert

Complementar

Marca Do Produto	Schneider Electric
Tipo De Entrada Digital	High security monitored input Reader input
Número De Alarmes	32 alarm areas

Suporte De Montagem	Trilho DIN
Corrente De Saída Máxima	1,1 A, saída auxiliar 1,6 A, alarm output
Sinalização Local	1 Verde LED, poder 1 Verde LED, status 1 Vermelho LED, falha 1 Verde LED, ethernet connection 1 Verde LED, modem 2 Vermelho LED, reader data 1 Verde LED, campainha 2 Vermelho LED, Relé ligado 8 verde/vermelho LED, status de entrada
Normas	EN 50131-1:2006 EN 50131-3:2009 EN 50131-6:2008 ICES-003: Classe A UL 294 UL 1610 CAN/ULC-S304-06 CAN/ULC-S559-04 FCC CFR 47 parte 15: Classe A CAN/ULC-S319-05
Tipo De Carga	Indutivo carga para saída do relé Resistivo carga para saída do relé
Protocolo De Criptografia	AES (Padrão de Criptografia Avançado) conforme NIST
Tipo De Conexão Integrada	RS485 Modem Ethernet
Protocolo Da Porta De Comunicação	UDP/IP 10/100 Mbit/s
Alimentação	Fonte de alimentação, <3,4 A
Comprimento	156 mm

Meio ambiente

Característica Do Ambiente Da Aplicação	Utilização para interior
--	--------------------------

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	11,0 cm
Package 1 Length	18,5 cm
Package 1 Weight	660,0 g

Garantia contratual

Garantia	18 meses
-----------------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)

Desempenho de bem-estar



Reach Sem Svhc

Regulamento Reach

[Declaração REACH](#)

Diretiva Rohs Da Ue

Conforme

[Declaração RoHS da EU](#)
