

Folha de dados do produto

Especificações



Security Expert security purpose power module, 8 A

SP-PSU-8A

Principal

Corrente De Carga	500 mA
Nome Abreviado Do Dispositivo	SP-PSU-8A
Certificações Do Produto	CE ACMA
Modo De Montagem	DIN rail mount
Largura	90 mm
Tipo De Produto Ou Componente	Módulo da fonte de alimentação
Aplicação Do Dispositivo	Fonte de energia
Diretivas	2014/35 / UE - diretiva de baixa tensão 2014/30 / EU - compatibilidade eletromagnética
Peso Líquido	440 g
Temperatura Ambiente Para Funcionamento	0...50 °C
Cor	Preto
Temperatura Ambiente Para Armazenamento	-10...85 °C
Umidade Relativa	0...93 % sem condensação
Normas	EN 50131-1:2006 EN 50131-3:2009 EN 50131-6:2008 CSN EN 60950-1:ed. 2, 2006 FCC CFR 47 parte 15 EN 50133-1:1998
Altura	60 mm
Input Voltage	120 V CA 2,5 A
Output Voltage	12.64 V CC, <= 7.5 A 12.2 V CC, <= 5 A
Número De Sidas	2 form B relay output
Marca Do Produto	Schneider Electric
Linha	EcoStruxure Security Expert

Complementar

Função Disponível	Intelligent charging algorithm monitors battery and AC supply Processor controlled battery level testing and indication
Etiquetas De Qualidade	RCM
Tipo De Backup	Bateria
Interface De Comunicacao	RS485

Alimentação	Alimentação
Inviolabilidade Das Definições	Tamper contact
Comprimento	156,8 mm
Tipo De Entrada Digital	8 trouble input
Sinalização Local	1 verde/vermelho LED, status 1 Vermelho LED, falha 1 Verde LED, poder 2 verde/vermelho LED, status de saída 1 verde/vermelho LED, Status da bateria 1 verde/vermelho LED, CPU temperature 7 verde/vermelho LED, Corrente de saída
Nome Do Processador	CPU RISC 32-bit 2 GB
Tipo De Bateria	2 gel 7 AH
Limites Da Tensão De Entrada	90...264 V CA a 47...63 Hz
Voltagem Da Bateria	10.5 V nível baixo 11.5 V reposição
Compatibilidade De Gama	EcoStruxure Security Expert controlador EcoStruxure Security Expert input module EcoStruxure Security Expert I / O módulo de expansão EcoStruxure Security Expert output module EcoStruxure Security Expert door expansion module

Meio ambiente

Característica Do Ambiente Da Aplicação	Utilização para interior
--	--------------------------

Unidades de embalagem

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,8 cm
Package 1 Width	11,0 cm
Package 1 Length	18,3 cm
Package 1 Weight	605,0 g

Garantia contratual

Garantia	18 meses
-----------------	----------

Sustentabilidade

O selo **Green Premium™** é o compromisso da Schneider Electric em fornecer produtos com o melhor desempenho ambiental da categoria. O selo Green Premium promete conformidade com as regulamentações mais recentes, transparência sobre impactos ambientais, bem como produtos circulares e com baixas emissões de CO₂.

O **Guia para avaliar a sustentabilidade dos produtos** é um white paper que esclarece os padrões globais de etiqueta ecológica e como interpretar as declarações ambientais.

[Saiba mais sobre o Green Premium >](#)

[Guia para avaliar a sustentabilidade de um produto >](#)

Desempenho de bem-estar

✓ Reach Sem Svhc

✓ Sem Mercúrio

✓ Informações Das Isenções Rohs [Sim](#)

Regulamento Reach [Declaração REACH](#)

Diretiva Rohs Da Ue Conforme com os requerimentos de excepção

Regulamento Rohs China [Declaração RoHS China](#)

Weee No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
