

Folha de dados do produto

Especificações



Esmi Impresia Detector de Fumo

FFS06741001

Principal

Gama de produtos Esmi addressable components for ELC range

Tipo de produto ou componente Detector de fumo

Complementar

[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal 15...32 V CC
27 V CC nominal

consumo de corrente 310 μ A at 27 V PowerLogic standby
6.5 mA alarme

Equipamento fornecido Isolator

tipo de saída Saída de alarme 7.5 V 7.5 mA

secção do cabo 0,4...2,0 mm²

diâmetro 103 mm

Sensitivity Elevado
Normal
Middle
Baixo

altura 48,3 mm with mounting base)

peso do produto 94,5 g without mounting base

Ambiente

normas EN 54-7
EN 54-17

Certificações de produtos CPR

grau de protecção IP IP30

humidade relativa 0...96 % não-condensação

temperatura do ar ambiente para a operação -10...60 °C

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1 PCE

Number of Units in Package 1 1

Package 1 Height 12,6 cm

Package 1 Width 12 cm

Package 1 Length 6,8 cm

Package 1 Weight 140 g

Garantia contratual

Garantia

24 meses

Environmental Data

A Schneider Electric pretende alcançar o Net Zero estado até 2050 através de parcerias da cadeia de abastecimento, materiais de menor impacto e circularidade através da nossa campanha em curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil do produto e a reciclabilidade.



[Environmental Data explicados >](#)

[Como avaliamos a sustentabilidade dos produtos >](#)

Use Better

 Materiais e embalagem	
Embalagem com cartão de reciclagem	Não
Embalagem sem plástico	Não
Número SCIP	D58d42a0-7076-46ef-837d-2edb9c8d4b23
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China

Use Again

 Recolher e refabricar	
Devolução	No
REEE	 O produto deve ser eliminado nos mercados da União Europeia, seguindo uma recolha de resíduos específica, e nunca deve ser eliminado em lixeiras